

JETZT NEU!

DER KANTENKING®

IN DER MOBIL UND STATIONÄR VERSION.

Verarbeitung der Laserkante* mit Maschinen von SCHUGOMA®

Kantenanleimgerät Typ KHD mit Aktivierungsaggregat für Laserkanten*. Die perfekte „Nullfuge“ kann mit dem KANTENKING® Mobil nun auch im Handwerk erzielt werden.



KHD0065 Mobil mit Steuerelement

Technische Daten:

| | |
|---------------|---|
| Kantenstärke: | bis 3 mm |
| Kantenhöhe: | bis 65 mm |
| Anschluss: | 230 V / 50 Hz |
| Leistung: | 1,5 KW |
| Gewicht: | 14 kg |
| Aufheiz-Zeit: | ca. 15 min |
| Vorschub: | max. 4 m/min; abhängig von der Kantenbreite |

Leistungsmerkmale:

Der Wechsel zwischen mobilem und stationärem Einsatz benötigt nur wenige Sekunden. Ebenso kann in kürzester Zeit und ohne Werkzeugeinsatz zwischen geraden Kanten, Schrägkanten und Formteilen gewählt werden.

Das umfangreiche Zubehör macht´s möglich!

Die hervorzuhebenden Eigenschaften dieser Baureihe sind die einfache Handhabung und höchste Qualität für alle Verklebungen von Kantenmaterialien. Der KHD0065 eignet sich hervorragend für alle Kantenverleimungen mit Laserkanten*. Eine hohe und gezielte Aktivierungsenergie ist die Basis für eine sehr gute Verbindung. Die solide Bauweise „Made in Germany“ ist Garant für beste Ergebnisse. Die Pluspunkte des KANTENKING® sind die sehr gute Haltbarkeit und Versiegelung der Klebefuge.

KANTENKING®

HDL0010/15



Bringen Sie Ihren Kantenanleimer mit dem Aggregat KANTENKING auf den neuesten Stand.

Technische Daten:

| | | | |
|---------------|--------------------------|---------------|--|
| Kantenstärke: | bis 3 mm | Gewicht: | 30 kg |
| Kantenhöhe: | bis 65 mm | Aufheiz-Zeit: | ca. 20 min |
| Anschluss: | 230 V oder 380 V / 50 Hz | Vorschub: | max. 15 m/min; abhängig von Typ und Kantenbreite |
| Leistung: | bis 3 KW | | |

Leistungsmerkmale:

Kantenanleimergerät Typ HDL das Aktivierungsaggregat für Laserkanten*. Die perfekte „Nullfuge“ kann mit dem KANTENKING® Stationär in jedem vorhandenen Kantenanleimer erzielt werden. Der Wechsel zwischen „Laserkante“ und „normalem“ Schmelzkleber benötigt nur wenige Sekunden. Die hervorzuhebenden Eigenschaften dieser Baureihe sind die einfache Handhabung und höchste Qualität für alle einfachen Verklebungen von Kantenmaterialien.

Der HDL0010 eignet sich hervorragend für alle Kantenverleimungen mit Laserkanten*. Eine hohe gezielte Aktivierungsenergie ist die Basis für eine sehr gute Verbindung. Die solide Bauweise „Made in Germany“ ist Garant für beste Ergebnisse. Die Pluspunkte des KANTENKING® Stationär sind die sehr gute Haltbarkeit und Versiegelung der Klebefuge.

- Alle marktüblichen Kanten mit „Funktionsschicht“ können verarbeitet werden.
- Aggregat kann in jeden vorhandenen Kantenanleimer integriert werden, OHNE in die Maschinensteuerung einzugreifen.
- Immer die optimale „Klebermenge“ durch einheitliche „Funktionsschicht“
- Optisch perfekte Ergebnisse: Ton in Ton durch „Nullfuge“
- Einfacher Farbwechsel
- Technisch perfekte Ergebnisse: Höhere Haltbarkeit und Wasserfestigkeit als bei herkömmlichen Klebern.
- Schonung der nachgelagerten Aggregate

Testen Sie den KANTENKING® und lassen sich von den Vorteilen überzeugen.

„Nullfuge“ mit der „Laserkante“ jetzt auch im Handwerk möglich !!!



KANTENKING Mobil: Lüftung



KANTENKING Mobil: Andruckrolle



KANTENKING Mobil & Stationär: Steuerelement Druckeinstellung



KANTENKING Mobil & Stationär: Steuerelement Anschlüsse

Vertrieb:

Ihr Stempel